



SCORZA LAVICA CORDATA



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DESCRIZIONE

SCORZA LAVICA CORDATA RICOSTRUITA è un materiale innovativo nasce da una miscela di prodotti certificati a base di cemento, inerte vulcanico e additivi specifici. Il prodotto ha un aspetto finale analogo al 100% alla pietra lavica cordata dell'ETNA.

E' ideale per spettacolari rivestimenti murali, applicazioni decorative, ecc. ed è un'alternativa a quella naturale dell'ETNA in quanto protetta dalle autorità competenti e quindi intoccabile. Questo prodotto simile al 100% a quello naturale, abbatta notevolmente i costi della posa in opera e soprattutto dei trasporti. Di facilissima installazione mediante un qualsiasi collante per pavimenti, in quanto si presenta dalla faccia posteriore liscia e tutta dallo stesso spessore. Inoltre può essere impastato e applicato direttamente come una tradizionale malta, dando la forma e la morfologia desiderata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resistenza al fuoco
- Antigelo
- Inalterabilità nel tempo
- Non infiammabile
- Peso specifico: 2.100Kg/ m³
- Spessore 2,5 cm.
- Peso per m² 55,0 Kg.

VOCI DI CAPITOLATO

Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 Kg. O nella misura di Kg. e nel formato prefabbricato ad opera incerta di diversa pezzatura.

Bellanera di Salvatore Cipolla: Via C. Dusmet 6 - 95034 Bronte (CT) Tel. 0958997043 Fax. 095 68531175

Cell.328 3082097 - Web: www.bellanera.it - E-mail: marketing@bellanera.it - P.I. 03945410870 - C.F. CPLSVT67P28B202Y